

MONTO® Универсальная лестница с перекладинами Dubilo®

Духсекционная алюминиевая лестница, может применяться в качестве стремянки и приставной / раздвижной лестницы.

- + Порошковое покрытие стальных направляющих профилей обеспечивает удобное выдвигание лестницы
- + 32 долговечных развальцованных соединения перекладин с боковинами
- + Широкая траверса повышает уровень безопасности
- + Нескользящие опорные наконечники (SafetyCap)
- + устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют самопроизвольному раздвижению лестницы
- + Безопасность транспортировки обеспечивается самофиксирующимися крюками-защелками (AutoSnap-System)



Количество перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A макс. (≈)	м	5,25	6,85
	B (≈)	м	3,25	4,85
	C (≈)	м	4,35	6,05
	D (≈)	м	4,20	5,85
2	A макс. (≈)	м	3,85	4,65
	B (≈)	м	1,85	2,65
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,55	3,35
3	A макс. (≈)	м	3,60	4,40
	B (≈)	м	1,60	2,40
	C (≈)	м	2,70	3,50
	D (≈)	м	2,60	3,40
Вес изделия (≈)		кг	9,7	14,1
	Ширина (B, ≈)	м	0,41	0,41
	Глубина (T, ≈)	м	0,12	0,14
	Длина (L, ≈)	м	2,70	3,55
Арт. №			120571	120588

Combi
system



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦




⑧

Combi-System-Комплекующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

Подножка/полка


- + Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
- + Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
- + Выдерживает нагрузку до 150 кг
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122063

Острые наконечники для лестниц (пара)

- + Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
- + Могут применяться также на лестницах с траверсами
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121400



Удлинитель боковины

- + Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д.
- + Бесступенчатая регулировка до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Распорка

- + Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д.
- + Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV




Арт. №
122292

Арт. №
122018

Траверса

- + Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д.
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121417

Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель уровня обеспечивает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсами
- + Прошло проверку TÜV



Вес, кг
1,3

Арт. №
122285

MultiBoard

- + Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
- + Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг



Арт. №
122261

Комплект настенных держателей

- + Для безопасной фиксации лестниц
- + Запирается (замок не входит в комплект поставки)
- + Внутренний размер: 270 x 150 мм



Арт. №
122469