


Лестница для чистки труб

Изготовленная из алюминия лестница может постоянно находиться на крыше.

- + Боковины и перекладины из алюминия
- + Полукруглые, рифленные перекладины
- + Благодаря полукруглой форме перекладин лестницу можно использовать на крышах с самыми разными углами наклона
- + Боковая балка высотой 90 мм позволяет выдерживать минимальное расстояние между перекладиной и поверхностью крыши, равное 60 мм
- + Удлиняется с помощью соединительных планок



При постоянном нахождении лестницы на крыше рекомендуется задействовать по 1 прижимному фиксатору (арт. № 804525) на каждый кровельный крюк. Лестницы можно использовать на скатах крыш с углом наклона не более 75°.

Количество перекладин			7	10	14
Длина лестницы (≈)	м		1,95	2,80	3,95
Ширина лестницы (≈)	м		0,33	0,33	0,33
Вес изделия (≈)	кг		3,1	4,4	6,4
	Ширина (B, ≈)	м	0,33	0,33	0,33
	Глубина (T, ≈)	м	0,09	0,09	0,09
	Длина (L, ≈)	м	2,00	2,85	3,95
Арт. № (натуральный алюминий)			804617	804624	804631
Арт. № (красный)			804679	804686	804693
Арт. № (коричневый)			804730	804747	804754
Арт. № (антрацит)			804792	804808	804815

Комплекующие изделия:	Соединительные планки к лестнице для трубочиста (пара)	
	Арт. № (натуральный)	804556
	Арт. № (красный)	804563
	Арт. № (коричневый)	804570
	Арт. № (антрацит)	804587

