


**STABILO®**  
Professional

## Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная

Трехсекционная алюминиевая лестница, может применяться в качестве приставной / раздвижной лестницы, а также стремянки с выдвигной секцией.

- + Жесткость конструкции увеличивают алюминиевые направляющие профили, охватывающие боковины
- + Большой запас устойчивости благодаря встроенным планкам, защищающим секции от самопроизвольного расхождения
- + Боковины из пресованного алюминиевого профиля с дополнительно усиленными кромками
- + Автоматически защелкивающийся стопорный рычаг (AutoSnap- System)



**i** К установке на лестничных маршах приспособлены следующие изделия:

арт. № 123923 – 3x8 перекладин

арт. № 123930 – 3x9 перекладин

арт. № 123947 – 3x10 перекладин

оснащены настенными роликами:

арт. № 123350 – 3x12 перекладин

арт. № 123367 – 3x14 перекладин

Количество перекладин			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1	A макс. (≈)	м	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
	B (≈)	м	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
	C (≈)	м	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
	D (≈)	м	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2	A макс. (≈)	м	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
	B (≈)	м	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
	C (≈)	м	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
	D (≈)	м	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3	A макс. (≈)	м	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
	B (≈)	м	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
	C (≈)	м	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D (≈)	м	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4	A макс. (≈)	м	3,35	3,60	3,90	4,40	4,95
	B (≈)	м	1,35	1,60	1,90	2,40	2,95
	C (≈)	м	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D (≈)	м	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5	A макс. (≈)	м	4,40	4,65	4,95	-	-
	B (≈)	м	2,40	2,65	2,95	-	-
	C (≈)	м	3,25	3,55	3,80	-	-
	D (≈)	м	3,10	3,40	3,65	-	-
Вес изделия (≈)		кг	16	17	18,5	27,5	31
	Ширина (B, ≈)	м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Глубина (T, ≈)	м	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
	Длина (L, ≈)	м	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
Арт. №			123923	123930	123947	123350	123367

Комплекующие детали:

токоотводящие втулки опор

**Combi System**





Всегда обращайтесь внимание на этот знак!  
 Все обозначенные таким образом продукты уже на заводе комплектуются контрольной наклейкой, что облегчает ведение документации проверок.



**Токоотводящие опорные пробки (пара)**

- + Сопротивление < 106 Ом/м
- + Согласно DIN EN 13463-1

Размер боковины	Арт. №
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



**Токоотводящий наконечник опоры траверсы**

- + Сопротивление < 106 Ом/м
- + Согласно DIN EN 13463-1

Размер боковины	Арт. №
64 x 25	212627



## Combi-System-Комплектующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

### Подножка/полка


- + Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
- + Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
- + Выдерживает нагрузку до 150 кг
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №  
122063

### Острые наконечники для лестниц (пара)

- + Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
- + Могут применяться также на лестницах с траверсами
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №  
121400

### Удлиннитель боковины


- + Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д
- + Бесступенчатая регулировка до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №  
122292

### Распорка


- + Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д
- + Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №  
122018

### Траверса


- + Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №  
121417

### Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель уровня обеспечивает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсами
- + Прошло проверку TÜV



Вес, кг  
1,3

Арт. №  
122285

### MultiBoard


- + Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
- + Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг



Арт. №  
122261

### Комплект настенных держателей

- + Для безопасной фиксации лестниц
- + Запирается (замок не входит в комплект поставки)
- + Внутренний размер: 270 x 150 мм



Арт. №  
122469