


# STABILO® Professional

## Универсальная шарнирная лестница с перекладинами

Алюминиевая лестница для профессионального применения, занимает мало места, благодаря чему идеально подходит для монтажных работ.



- + Может применяться в качестве приставной лестницы, лестницы-стремянки и рабочей платформы
- + Запатентованные безопасные шарниры с рычагом управления, приводимым в действие одной рукой (система SpeedMatic) обеспечивают быстроту и удобство выполнения рабочих операций
- + Две широких прочных траверсы с нескользящими наконечниками опор (SafetyCap)
- + Устойчивость обеспечивают полностью профилированные перекладки шириной 30 мм
- + Боковины из прессованного алюминиевого профиля с дополнительно усиленными кромками
- + Легко складывается



			4 x 3	4 x 4	
1		A макс. (≈)	м	4,40	5,50
		B (≈)	м	2,40	3,50
		C (≈)	м	3,55	4,70
		D (≈)	м	3,45	4,50
2		A макс. (≈)	м	3,05	3,55
		B (≈)	м	1,05	1,55
		C (≈)	м	1,80	2,35
		D (≈)	м	1,75	2,25
3		A макс. (≈)	м	2,95	–
		B (≈)	м	0,95	–
		C (≈)	м	0,95	–
		D (≈)	м	0,95	–
Вес изделия (≈)			кг	12,5	14,5
	Ширина (B, ≈)	м	0,37	0,37	
	Глубина (T, ≈)	м	0,28	0,28	
	Длина (L, ≈)	м	0,98	1,26	
Арт. №				123510	123527




Комплектующие детали:



## Combi-System-Комплекующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

### Подножка/полка

- + Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
- + Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
- + Выдерживает нагрузку до 150 кг
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122063

### Острые наконечники для лестниц (пара)

- + Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
- + Могут применяться также на лестницах с траверсами
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121400

### Удлинитель боковины



- + Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д.
- + Бесступенчатая регулировка до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122292

### Распорка


- + Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д.
- + Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122018

### Траверса

- + Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д.
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121417

### Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель уровня обеспечивает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсами
- + Прошло проверку TÜV



Вес, кг	Арт. №
1,3	122285

### MultiBoard

- + Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
- + Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг



Арт. №
122261

### Комплект настенных держателей

- + Для безопасной фиксации лестниц
- + Запирается (замок не входит в комплект поставки)
- + Внутренний размер: 270 x 150 мм



Арт. №
122469



Всегда обращайтесь внимание на этот знак!  
Все обозначенные таким образом продукты уже на заводе комплектуются контрольной наклейкой, что облегчает ведение документации проверок.



**Токоотводящие опорные пробки (пара)**

- + Сопротивление < 106 Ом/м
- + Согласно DIN EN 13463-1

Размер боковины	Арт. №
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



**Токоотводящий наконечник опоры траверсы**

- + Сопротивление < 106 Ом/м
- + Согласно DIN EN 13463-1

Размер боковины	Арт. №
64 x 25	212627

