

MONTO® Многоцелевая лестница с перекладинами Tribilo®

Трехсекционная алюминиевая лестница может применяться в качестве приставной / раздвижной лестницы, а также стремянки с выдвигной секцией.

- + Удобству обслуживания способствует порошковое покрытие стальных направляющих профилей
- + Безопасность транспортировки обеспечивается автоматически защелкивающимся стопорным рычагом (AutoSnap-System)
- + Для защиты от расхождения использованы устойчивые к атмосферным воздействиям ремни



К установке на лестничных маршах приспособлены следующие изделия:

- арт. № 121226 – 3x8 перекладин
- арт. № 121240 – 3x10 перекладин
- арт. № 121257 – 3x12 перекладин



AutoSnap
System



Количество перекладин			3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8*	3 x 10*	3 x 12*	
1		A макс. (≈)	м	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
		B (≈)	м	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
		C (≈)	м	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
		D (≈)	м	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2		A макс. (≈)	м	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
		B (≈)	м	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
		C (≈)	м	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
		D (≈)	м	4,20	4,70	5,80	6,85	3,65	4,70	5,80
3		A макс. (≈)	м	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
		B (≈)	м	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
		C (≈)	м	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D (≈)	м	2,55	2,85	3,35	3,90	2,30	2,85	3,35
4		A макс. (≈)	м	3,60	3,90	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
		B (≈)	м	1,60	1,90	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
		C (≈)	м	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D (≈)	м	2,60	2,85	3,40	3,95	2,35	2,85	3,40
5		A макс. (≈)	м	-	-	-	-	4,40	4,95	5,45
		B (≈)	м	-	-	-	-	2,40	2,95	3,45
		C (≈)	м	-	-	-	-	3,25	3,80	4,40
		D (≈)	м	-	-	-	-	3,10	3,65	4,20
Вес изделия (≈)		кг	16,3	17,8	26,7	30,8	15,3	17,8	26,7	
	Ширина (B, ≈)	м	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Глубина (T, ≈)	м	0,18	0,18	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24	
	Длина (L, ≈)	м	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55	
Арт. №			120601	120618	120625	120717	121226	121240	121257	

Combi
System



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

Combi-System-Комплектующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

Подножка/полка

- + Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
- + Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
- + Выдерживает нагрузку до 150 кг
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122063

Острые наконечники для лестниц (пара)

- + Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
- + Могут применяться также на лестницах с траверсами
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121400

Удлиннитель боковины

- + Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д
- + Бесступенчатая регулировка до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122292

Распорка


- + Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д
- + Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122018

Траверса

- + Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121417

Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель уровня обеспечивает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсами
- + Прошло проверку TÜV



Вес, кг
1,3

Арт. №
122285

MultiBoard

- + Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
- + Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг



Арт. №
122261

Комплект настенных держателей

- + Для безопасной фиксации лестниц
- + Запирается (замок не входит в комплект поставки)
- + Внутренний размер: 270 x 150 мм



Арт. №
122469