

## Передвижная монтажная подставка

Безопасность устройства повышена благодаря комплектации поручнем.

- + Устойчивая сварная конструкция из прочных алюминиевых труб
- + Безопасность подъема и спуска по ступеням глубиной 240 мм из рифленного листового алюминия
- + Верхняя площадка: размер 520 x 305 мм обеспечивает достаточную устойчивость
- + Нескользящие наконечники опор



Две встроенные роликовые опоры обеспечивают безопасность и удобство перемещения

### Запасные части/комплектующие изделия:

- + Комплект роликов (2 шт.), арт. № 805 126
- + Поручень (левый/правый - по выбору, шт.), арт. № 805 119
- + Регулируемые по высоте опоры с резиновой накладкой (4 шт.), арт. № 805 133



Регулируемые по высоте опоры предлагаются в качестве комплектующих устройств безопасности



| Количество ступеней |                |                 | 3      | 4      | 5      |      |
|---------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|------|
| 1                   |                | A макс. (≈)     | м      | 2,60   | 2,80   | 3,00 |
|                     |                | B (≈)           | м      | 0,60   | 0,80   | 1,00 |
| 2                   |                | D (≈)           | м      | 1,55   | 1,75   | 1,85 |
|                     |                | Вес изделия (≈) | кг     | 8,5    | 11,3   | 16   |
|                     | Ширина (B, ≈)  | м               | 0,72   | 0,77   | 0,99   |      |
|                     | Глубина (T, ≈) | м               | 0,61   | 0,81   | 1,01   |      |
|                     | Длина (L, ≈)   | м               | 0,90   | 1,15   | 1,40   |      |
| Арт. №              |                |                 | 805089 | 805096 | 805102 |      |