





## МОНТО®

### Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин TeleVario®

Трехсекционная алюминиевая лестница, выравниваемая по уровню (например, на лестничных маршах) с помощью удлинителей боковин.



- + Может применяться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки и рабочей платформы
- + Запатентованная система ClickMatic обеспечивает удобство регулирования высоты
- + Внутренняя и наружная части могут использоваться в качестве двух отдельных лестниц-стремянки (внутреннюю часть следует укомплектовать траверсой Combi, арт. № 121417)



В комбинации с алюминиевой телескопической площадкой (стр. 80) трансформируется в регулируемую по длине и высоте 1-й интервал длины: 1,75–2,98 м, арт. № телескопической площадки – 123701  
2-й интервал длины: 2,05–3,50 м, арт. № телескопической площадки – 123718  
Высота используемой телескопической площадки не должна превышать 1 м.



Количество перекладин				4 x 4	4 x 5
1		A макс. (≈)	м	5,00	6,05
		B (≈)	м	3,00	4,05
		C (≈)	м	4,20	5,35
		D (≈)	м	4,10	5,15
2		A макс. (≈)	м	3,35	3,90
		B (≈)	м	1,35	1,90
		C (≈)	м	2,15	2,70
		D (≈)	м	2,05	2,55
3		A макс. (≈)	м	3,00	3,00
		B (≈)	м	1,00	1,00
		C (≈)	м	1,30	1,60
		D (≈)	м	1,25	1,50
Вес изделия (≈)			кг	15,7	18,2
	Ширина (B, ≈)	м	0,67	0,67	
	Глубина (T, ≈)	м	0,21	0,21	
	Длина (L, ≈)	м	1,35	1,60	
Арт. №				122162	122179

Combi System



## Combi-System-Комплекующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

### Подножка/полка


- + Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
- + Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
- + Выдерживает нагрузку до 150 кг
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122063

### Острые наконечники для лестниц (пара)

- + Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
- + Могут применяться также на лестницах с траверсами
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121400

### Удлиннитель боковины


- + Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д
- + Бесступенчатая регулировка до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122292

### Распорка


- + Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д
- + Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122018

### Траверса

- + Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121417

### Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель уровня обеспечивает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсами
- + Прошло проверку TÜV



Вес, кг
1,3

Арт. №
122285

### MultiBoard

- + Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
- + Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг



Арт. №
122261

### Комплект настенных держателей

- + Для безопасной фиксации лестниц
- + Запирается (замок не входит в комплект поставки)
- + Внутренний размер: 270 x 150 мм



Арт. №
122469