





## Передвижной трап-пюмост

- + Мобильное изделие из легких алюминиевых профилей
- + Наклон: 45°
- + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
- + Рифленные алюминиевые ступени глубиной 225 мм обеспечивают безопасность подъема и удобство в эксплуатации
- + Стандартная глубина платформы - 700 мм, под заказ поставляются удлинитель и расширитель
- + Легко перемещается на 2 роликах Ø 125 мм, установленных на опорной части
- + Под заказ - комплектация ступенями из решетки / перфорированного листового металла
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов

**i** Согласно DIN EN ISO 14122-3 (подходы к машинным системам), при высоте платформы 0,50 м и более должны быть установлены перила

Количество ступеней			2	3	4	5
1		A, макс. (≈)	м 2,40	2,60	2,80	3,00
2		B (≈)	м 0,40	0,60	0,80	1,00
Вылет (≈)		м	1,16	1,36	1,56	1,76
Версия ступеней			Рифленный алюминий			
Арт. № для ступеней шириной 600 мм			810335	810342	810359	810366
Арт. № для ступеней шириной 800 мм			810373	810380	810397	810403
Арт. № для ступеней шириной 1000 мм			810410	810427	810434	810441
Арт. № для версии с поручнем и перилами			818508	818515	818522	818539
Ширина ступеней, мм			600	800	1000	
Арт. № удлинителя пюмоста (алюминий, 225 мм)			818607	818614	818621	
Арт. № торцевых перил			818638	818645	818652	
Арт. № для ступеней версии «Стальная решетка»			818546	818553	818560	
Арт. № для ступеней версии «Перфорированный стальной лист»			818577	818584	818591	
Арт. № удлинителя перил (на 225 мм)			818669			